

# カリバー表

●タイルは高温焼成のため多少寸法に誤差があります。そのため下記のシリーズはサイズごとに分類しています。

		シリーズ名	カタログ 表記サイズ	カリバー	実寸法(mm)			
ア	SQS	アイル	300X300	0	298.4 (297.6~299.2)			
				1	299.2 (298.4~300.0)			
				2	300 (299.2~300.8)			
				3	300.8 (300.0~301.6)			
				7	301.6 (301.6~302.4)			
				8	302.4 (301.6~303.2)			
				IL	アンティカ ロマーノ	400X600	H	394.6~395.2X595.5~596.5
							I	395.8~396.4X596.5~597.5
	L	397.0~397.6X597.5598.5						
	M	398.2~398.8X598.5~599.5						
	N	399.4~400.0X599.5~600.5						
	O	400.6~401.2X600.5~601.5						
	P	401.8~402.4X601.5~602.5						
	Q	403.0~403.6X602.5~603.5						
	R	404.2~404.8X603.5~604.5						
	R	エデンピンテージ	70x280				7	69.4x277
							8	69.6x278
							9	69.8x279
				0	70x280			
				1	20.2x281			
2				70.4x282				
3				70.6x283				
カ				IDP	カワラート	309x309	3	307.7~308.7
							4	308.7~309.7
							5	309.7~310.7
	6	310.7~311.7						
	AB	コットロッジ	350X350				8	347.6X347.6
							9	348.8X348.8
				0	350.0X350.0			
				1	351.2X351.2			
	サ	SL	サレルノ	300x300	2	296.6x296.6		
					3	297.8x297.8		
4					299.0x299.0			
5					300.2x300.2			
6					301.4x301.4			
7					302.6x302.6			
8					303.8x303.8			
MH					ストーンワーク	300X600	08	298.9X597.8
		09	299.7X599.4					
		0	300.5X601					
		1	301.3X602.6					
		2	302.1X602.1					
		タ	M	トレバークフュージョン			100x700	7
8					99.6x697			
9	99.8x698.5							
0	100x700							
1	100.2x701.5							
2	100.4x703							
3	100.6x704.5							

		シリーズ名	カタログ 表記サイズ	カリバー	実寸法(mm)				
ナ	SQN	ナジョナーレ	300x300	0	298.4 (297.6~299.2)				
				1	299.2 (298.4~300.0)				
				2	300 (299.2~300.8)				
				3	300.8 (300.0~301.6)				
				7	301.6 (301.6~302.4)				
				8	302.4 (301.6~303.2)				
				G	ナット	600X600	1	596.0X596.0	
							2	597.0X597.0	
	3	598.0X598.0							
	4	599.0X599.0							
	5	600.0X600.0							
	6	601.0X601.0							
	7	602.0X602.0							
	8	603.0X603.0							
	9	604.0X604.0							
	0	605.0X605.0							
	ハ	PC	ピッシーネ				120x245	3	118.8x242.6
								4	119.4x243.8
				5	120x245				
				6	120.6x246.2				
7				121.2x247.4					
Y9				ポイント10	299X299	6		296X296	
						7		297X297	
		8	298X298						
		9	299X299						
		0	300X300						
		1	301X301						
		2	302X302						
EM		ボルティコ	340X340	7	336.4X336.4				
				8	337.6X337.6				
	9			338.8X338.8					
	0			340.0X340.0					
	1			341.2X341.2					
	2			342.4X342.4					
	3			343.7X343.7					
	TPP/ NPP			ボールズ	309x309	3	307.7~308.7		
						4	308.7~309.7		
						5	309.7~310.7		
						6	310.7~311.7		

## 視覚障がい者誘導用タイル20との輝度比

	シリーズ名	カタログ表記サイズ	カリバー	実寸法(mm)		
マ	TQZ	マイルストーン	408X614	1	404.1X608	
				2	405.4X610	
				3	406.7X612	
				4	408X614	
				5	409.3X616	
				6	410.6X618	
			458X458	1	453.5X453.5	
				2	455X455	
				3	456.5X456.5	
				4	458X458	
				5	459.5X459.5	
				6	461X461	
	MR	メモリア	203x203	6	200.8x200.8	
				7	201.6x201.6	
				8	202.4x202.4	
				9	203.2x203.2	
				10	204x204	
				ラ	KTX	ランゲ
	06	146X146				
07	147X147					
08	148X148					
09	149X149					
0	150X150					
1	151X151					
300X300	05	295X295				
	06	296X296				
	07	297X297				
	08	298X298				
	09	299X299				
	0	300X300				
	1	301X301				
	2	302X302				
CPP	レスタウロII	309x309	3		307.7~308.7	
			4		308.7~309.7	
			5		309.7~310.7	
			6		310.7~311.7	

試料		平均輝度値	点字タイルaとの輝度比	備考
TAK-3320	視覚障がい者誘導用タイル20/K型	99.60	-	
MLJ-2	マルチコート20/ホワイト	123.67	1.24	逆数
MLJ-1	マルチコート20/ベージュ	86.87	1.15	
MLJ-0	マルチコート20/グレー	60.27	1.65	
RNLG-95	ボルゴーニャ20/ライトベージュ	108.67	1.09	逆数
RNLG-96	ボルゴーニャ20/サビア	92.60	1.08	
ZAW-1	サイト20/ベージュ	85.03	1.16	
ZAW-3	サイト20/アントラシテ	42.17	2.36	
ZAW-2	サイト20/グレー	48.67	2.05	
Y9-W2	ポイント20/ミックスベージュ	85.03	1.17	
Y9-W4	ポイント20/シルバー	77.17	1.29	
MD-2682	ミネラルD20/ベージュ	100.67	1.01	逆数
MD-4682	ミネラルD20/グレー	49.27	2.02	
ML-UF	トレバークホーム20/フラッシュノ	59.83	1.66	
ML-UH	トレバークホーム20/ロペーレ	63.23	1.58	
ML-UJ	トレバークホーム20/クエルチア	40.67	2.45	
ML-R7	システムN 20/サビア	99.67	1.00	逆数
ML-R8	システムN 20/トルトラ	50.53	1.97	
ML-R9	システムN 20/グリジオキアロ	80.43	1.24	
ML-RA	システムN 20/グリジオメディオ	66.20	1.50	
ML-RC	システムN 20/グリジオスクーロ	40.73	2.45	
EGWSQ-00A	ノルディックコート14/アルティック	134.67	1.35	逆数
EGWSQ-10A	ノルディックコート14/ベルゲン	109.67	1.10	逆数
EGWSQ-20A	ノルディックコート14/グリジオ	89.60	1.11	
EG-WLSH1	ライムズ14/クレイ半磨き	146.67	1.47	逆数
EG-WLSH2	ライムズ14/オイスター半磨き	82.33	1.21	
EG-WLSH3	ライムズ14/スレート半磨き	46.33	2.15	
EG-WLSH15	ライムズ14/クレイブッシュハンマー	132.33	1.33	逆数
EG-WLSH25	ライムズ14/オイスターブッシュハンマー	73.83	1.35	
EG-WLSH35	ライムズ14/スレートブッシュハンマー	49.90	2.00	
EGWVLS1	ビップラウソジ1 4	26.33	3.78	
NSPT60	ネスピアンコ1 4	127.33	1.28	逆数


### 〈カリバー表〉

タイルは高温焼成のため多少寸法誤差がございます。そのため、下記シリーズはサイズごとに分類しています。カタログ表記のサイズを基準にしていますが、実寸法については必ず弊社までお問い合わせください。

タイル表面

タイル裏面

この部分を測っています→



### 輝度比とは

誘導タイルとその周囲のタイルや舗装材とのコントラスト(誘導タイルの識別性)を評価する指標です。

### 〈表の見方〉

#### ・平均輝度値

各タイルの輝度を数カ所測定しその平均値を割り出した数値です。

#### ・逆数

基準タイル(TAK-33201)よりも、比較試料の輝度値が低い場合の数値。